

NEW  
MODEL

rs 200

ACCESSORI  
TEMPERATRICI  
RICOPERTURA



## rs200I/rs250/rs250I

Possibilità di utilizzo con Legend, Plus EX, Futura EX, Top EX.  
Kit ricopertura parziale solo sotto + ricopertura parziale laterale.  
Tramoggia per ricopertura gelato

- Decoratore per ricopritore RS200

### Dati tecnici

Specifiche elettriche:  
220 V monofase 50-60 Hz

Potenza richiesta:  
0,5 Kw - 16 A - 3 poli

Ingombro aperto:  
h. 1200 mm, l. 2800 mm, p. 600 mm

Ingombro chiuso:  
h. 2800 mm, l. 600 mm, p. 600 mm



Nastro ricopritore  
a tre sezioni montato  
su carrello basculante

Il distributore d'aria è basculante  
quindi permette la regolazione  
in altezza, a destra e sinistra

Doppio rullino taglia code: il primo  
inserito a fine zona di ricopertura e il  
secondo inserito tra zona carico e rico-  
pertura per migliorare la distribuzione  
del cioccolato sulla base del prodotto

Possibilità di regolare la distanza tra  
rullino taglia code e il nastro traspor-  
tatore del prodotto ricoperto per  
consentire all'operatore la completa e  
totale ricopertura di prodotti molto più  
piccoli dello standard fino ad un mini-  
mo di 10 mm e la ricopertura di pro-  
dotti aventi forme sferiche o irregolari

È possibile eseguire il tiraggio della rete  
di ricopertura e della rete di carico



La zona di carico ha la possibilità di essere arrestata per migliorare la precisione e i tempi di posizionamento del prodotto da ricoprire. La zona di ricopertura è dotata di una vibrazione meccanica della rete atta a uniformare la glassatura del prodotto e di una soffiante di sgrondamento ad aria regolabile elettronicamente a pannello. Quest'ultima è dotata di un filtro alimentare, regolazione millimetrica dell'altezza di lavoro. La velocità di ricopertura è variabile attraverso il pannello operatore con regolazione elettronica. Questo ricopritore è stato messo a punto per i laboratori e i cioccolatieri più esigenti in quanto permette la ripetitività di lavorazione di qualsivoglia prodotto mantenendo invariati pesi e spessori.

- Struttura pieghevole, verticalizzata e montata su ruote
- Accessoriabile in ricopertura con parziale solo sotto e parziale laterale
- Controllo elettronico della velocità
- Controllo elettronico della ventilazione
- Scala graduata posizionamento della soffiante
- Possibilità di utilizzo con Legend, Plus EX, Futura EX, Top EX

### Dati tecnici

Specifiche elettriche: 220 V monofase 50-60 Hz  
Potenza richiesta: 0,5 Kw - 16 A - 3 poli  
Ingombro aperto: h. 1200 mm, l. 1800 mm,  
p. 600 mm  
Ingombro chiuso: h. 1800 mm, l. 600 mm,  
p. 600 mm